



20/12/2010

הוראות בטיחות – מקלטים

בהוראות אלו:

מקלט", "מרתף" – "מרחב תת קרקעי לכל תכלית, שמחצית גובהו לפחות נמצא מתחת לפני מפלס הקרקע הגובל אותו.

1. לא תיעשה עבודה כמקום קבע בחדר מרתף אלא אם אישר מפקח עבודה אזורי בכתב, שהחדר מתאים לייעודו.

2. עבודה במקלטים מחייבת צוות בן שני עובדים לפחות, השומרים על קשר רציף ביניהם.

3. העובדים יצוידו במכשיר התקשורת/טלפון נייד למקרה חירום ובערכת עזרה ראשונה כחלק מהציוד הנדרש לעבודה.

4. יש להשתמש בציוד מגן אישי עפ"י הצורך: נעלי בטיחות, מגפי בטיחות, כפפות, משקפי מגן ומסיכת נשימה.

5. אין לעשן או להדליק אש במקלט.

6. יש לשמור על כללי הרמה נכונה בעת טלטול משאות.

7. עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים.

8. עבודות הדברה וריסוס לצרכים תברואיים יבוצעו ע"י גורמים מורשים בלבד

9. עבודות כוללניות) כמו ריסוס או צביעה (יש לבצע מקצה המקלט הרחוק אל עבר דלת. היציאה של המקלט

10. עבודה במקלט שהוצף במים מותרת אך ורק לאחר שנשאבו ממנו.

11. אין להשאיר את המפתח צמוד למנעול מחוץ למקלט ללא השגחה ואין לנעול את המקלט מבפנים.

תושב העיר הוא הלקוח שלי

**12. כניסה למקלט, שאינו מואר, מחייבת שימוש בפנס/תאורת חירום .
אין לגשש באפילה.**

13. יש לרדת אל המקלט בזהירות ולהשתמש במאחז היד.

14. יש להיזהר מזוחלים, חרקים ובעלי חיים אחרים.

15 באם נתקלים בפגרי חיות, יש לפעול עפ"י הנחיות אגף התברואה.

**16. יש לגלות ערנות ולנקוט בפעולות אחזקה מתקנות בכל מקרה של גילוי :
רטיבות, עובש, שילוט פולט אור חסר, סולמות או מעקות רעועים וכל מכשול
אחר.**

**17 . בכל מקרה של חשיפת זיון קירות, תקרות או סדקים, התרופפות בטון ,
רטיבות, יש לפנות ללא דיחוי למהנדס בנין ולפעול עפ"י הנחיותיו.**

**18. אחת לשנה יש לזמן חשמלאי מורשה לבדיקת בידוד המתקן ותקינות
מערכת הארקה.**

**. 19 יש לשמור על ניקיון המקלט - אין לאחסן במקלט חפצים שאינם מורשים
ע"י פיקוד. העורף ואין לאחסן בו חומרים דליקים או רעילים.**

**20. בתום העבודה, חובה לסגור את מכסי הביוב, יציאות החירום ולנעול
את דלת הכניסה.**

**הרצל טובלי
ממונה בטיחות עירוני**

תושב העיר הוא הלקוח שלי

לשכת מהנדס העיר טלפקס - 08-9771562/3/4 רחוב מבצע משה 9 רמלה Email-zehavac@ramla.muni.il